

Discrétion et Performance Audio

L'enceinte encastrable IC6ST garantit une intégration sonore discrète.

Adaptée à la plupart des amplificateurs hi-fi et home-cinéma, ce modèle à deux voies, équipé de deux tweeters orientables et d'un haut-parleur grave-médium, convient aussi bien en configuration frontale qu'en surround pour une expérience immersive optimale.

La série IN d'Elipson s'intègre parfaitement aux murs et plafonds, adaptée à divers environnements.

Compacte mais puissante, elle convient à de nombreux usages, des salles de conférences aux systèmes hi-fi intégrés.



TECHNIQUE

Type Enceinte in-ceiling	Réponse en fréquence (±3dB) 65 Hz - 20 kHz
Puissance 100 W	Sensibilité 83 dB/1W/1m
Haut-parleurs Coaxial 2 voies Medium-grave : cône papier 165 mm, bord caoutchouc Tweeter : dôme soie 2 x 19 mm, orientable de 35° à 40° dans toutes les directions	Impédance 8 Ohms Fréquence de coupure 2200 Hz


 DIMENSIONS
POIDS

Dimensions (avec grilles) Ø247 x P97 mm	Poids 1,7 kg
Dimensions de découpe Ø198 mm	

PACKAGING

Dimensions packaging L296 x H130 x P279 mm	Poids net 2,3 kg	
Dimensions overbox (carton de 8 unités) L624 x H272 x P584 mm	Poids net 13,2 kg	Poids brut 18,5 kg

 CODES
PRODUITS

 Finition Blanc	Version 1 (jusqu'à fin 2017)	SKU ELIINIC6STWT	EAN (overbox x8) 3760221804111
		EAN (unité) 3760221804050	
	Version 2 (à partir de 2018)	SKU ELIINIC6STBWT	
		EAN (unité) 3760221804289	

ENCOMBREMENT

